入 札 参 加 申 請 書

平成　　年　　月　　日

中 津 市 長
　新 貝 正 勝　　殿

申請人　住　　所
　　商号又は名称
　　代表者職氏名　　印

平成 18 年 11 月 14 日付けで告示のあった「消防積載車」に係る入札に参加したいので、指名競争入札参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請いたします。

なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること並びに提出書類の内容について事実と相違ないことを誓約いたします。

記

【必要関係書類】

1. 平成18年度において国又は地方公共団体のいずれかに、入札参加資格を有することが証明できる書類（入札参加受理票の写し等）　1　部
2. 過去5年間に納入実績がある場合は、納入したことを証明できる書類（契約書の写し等）　1　部
3. 支店･営業所が大分県又は福岡県にある証明書（自社製）　1　部
4. その他　各　1
   ① 会社概要
   ② 登記簿謄本(写し可)
   ③ 納税証明(市税の全て、法人市民税･固定資産税等)
   ④ 使用印鑑届(別紙様式)
   ⑤ 決算報告書(直近の決算書)

以上

使 用 印 鑑 届

商号又は名称 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1. 使 用 印 鑑

社　　印



代表者印（使用印）



2. 使 用 期 間

平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで上記の印鑑を、中津市との取引に関連し、生ずる一切の事項に使用する印鑑としてお届けします。

住　　所 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代 表 者 氏 名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 実印

消防小型動力ポンプ積載車仕様書

平成18年度

中 津 市 消 防 本 部

消防小型動力ポンプ積載車仕様概要

(1)　本車両は、本仕様書によるもののほか、「国が行う補助対象規格」に適合するものであり、かつ緊急自動車として承認が得られるものであり、契約後に生じた疑義はすべて発注者の解釈に従うものとする。

(2)　消防小型動力ポンプは別発注とするので、消防小型動力ポンプ受注者と工程、形状等詳細な打合せを行い積載装置の架装を行うこと。

(3)　本車両が管轄する区域は、山間部にあるため急勾配の坂道、カーブが多くある。よって車両重心安定角度に十分注意し、緊急自動車として安全に走行できること。

(4)　本車両の製作にあたっては、本仕様書を誠実に履行し、明記されていない部分は製作者公表の標準仕様とする。
又、機能上、工作上当然必要なことは施工するものとし、製作上疑義が生じた場合は、発注者の指示に従うこと。本仕様書に変更の必要を認めた場合は承認図面を提出し承認を受けるものとする。

(5)　納入期限　　平成19年3月12 日

2　シャシ仕様

(1)　シャシ

・メーカーは、同一メーカーとする。
・キャブオーバーダブルシート型　パワーステアリング
・乗車定員　：　6人以上
・最大積載量0．5トン以上2トン以下。軽トラックは除く。
・変速装置　：　マニュアルミッション
・エンジン出力及び駆動方式　：　65kw(88ps)以上。　4WD方式
・車両寸法

全高	2，200 mm以下
長さ	4，500 mm以下
全幅	1，700 mm以下

・リヤタイヤ　：　シングル
・エアコンを装備すること。

(2)　積載車艤装

・緊急自動車として承認され「道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準」及び「平成18年度消防防災設備整備費補助金交付要綱」に適合するものであり、すべて新規製品とする。
・小型動力ポンプの積載装置は、手動のレール引き出し方式とし安全かつ確実に固定できるものとし積み降ろしが容易にできること。事前に図面提出のこと。
・ボディーの後部両サイドをカットする。後部ボディー両側板固定式とする。
・荷台後部両サイドにステンレス製の握り棒を設けること。
・後部ボディー前後にそれぞれ鳥居を設けること。
・ホース収納棚(ステンレス製)

(3)　取付品及び付属品

詳細については仕様書による。

消防小型動力ポンプ積載車仕様書

本仕様書は中津市が平成18年度に購入する消防小型動力ポンプ積載車に係る必要な事項を定める。

1 総則

(1) 本車両は、本仕様書によるもののほか、緊急自動車として承認が得られるものであり、契約後に生じた疑義はすべて発注者の解釈に従うものとする。
尚本仕様書は1台分についての仕様書とする。

(2) 本車両に消防本部が本年度発注の消防小型動力ポンプを積載するので、消防本部と工程、形状等について詳細な打合せを行い積載装置の架装を行うこと。

(3) 本車両が管轄する区域は、山間部にあるため急勾配の坂道、カーブが多くある。よって車両重心安定角度に十分注意し、緊急自動車として安全に走行できること。

(4) 本車両の製作にあたっては、本仕様書を誠実に履行し、明記されていない部分は製作者公表の標準仕様とする。又、機能上、工作上当然必要なことは施工するものとし、製作上疑義が生じた場合は、発注者の指示に従うこと。本仕様書に変更の必要を認めた場合は承認図面を提出し承認を受けるものとする。

(5) 製作に先立ち次ぎの図書2部を提出し承認を受けること。
ア 製作工程表 イ 外観五面図 ウ シャシ諸元表 エ 資機材配置図

(6) 車両納入時に次の図書を提出すること。
ア シャシ取扱説明書 3部 イ 完成車外観図 3部

(7) 諸経費の負担
自動車損害賠償保険料及び重量税及びリサイクル料は、発注者負担とし、それ以外の車両登録諸費用は受注者負担とする。
尚現有の旧積載車(小型動力ポンプは除く)については受注者が下取りするものとし廃車手続に関する諸費用は受注者負担とする。

(8) 検査･検収
検査は中間検査及び完成検査とし、日時、場所については発注担当者と協議する。
また検収を納車時に行う。

(9) 保証期間は、完成車納入後1年間とし、期間後といえども設計不良、工作不良に起因する不都合箇所が発生の場合は、無償で取替え又は修理を行うものとする。
納入後のメンテナンスについては不具合発生連絡を受けてから早急に対応できること。

(10)　納入期限　　平成19年 3 月12日

(11)　納入場所　　中津市大字上宮永364番地 中津市消防本部

(12)　配置場所　　①中津市三光臼木(第2方面団第2分団)
②中津市三光成恒(第2方面団第7分団)
③中津市本耶馬渓町西屋形(第3方面団第3分団第2部)
④中津市本耶馬渓町折元(第3方面団第5分団第1部)

(13)　取り扱い説明
納入業者は発注者が指定する日時、場所において関係者に取扱いの説明を行うこと。

(14)　品名及び数量　消防小型動力ポンプ積載車　　4台

2 シャシ仕様

(1) シャシ
・メーカーは、同一メーカーとする。
・キャブオーバーダブルシート型　パワーステアリング
・乗車定員 ： 6人以上
・最大積載量0.5トン以上2トン以下。軽トラックは除く。
・変速装置 ： マニュアルミッション
・エンジン出力及び駆動方式 ： 65kw(88ps)以上。 4WD方式
・装備品・付属品及び取付品 ： 別表のとおり
・完成車両寸法:全高 2,200mm以下 全長 4,500mm以下 全幅 1,700mm以下
・リヤタイヤ ： シングル
・エアコンを装備すること。

(2) 積載車艤装
・緊急自動車として承認され「道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準」に適合すること。
・小型動力ポンプの積載装置は、手動のレール引き出し方式とし安全かつ確実に固定できるものとし積み降ろしが容易にできること。事前に図面提出のこと。
・ボディーは後部両サイドをカットする。後部ボディー両側板固定式とする。
・後部座席のシートの下は機材収納ボックスとする。
・荷台後部両サイドにステンレス製の握り棒を設けること。
・鳥居後部ボディー前後にそれぞれ鳥居を設けること。
・ホース収納棚(ステンレス製)
後部荷台前部に2重巻きホース10本以上を収納できるようにし、周囲は高さ約20cm二段手すり式とし底部には木製スノコを設けホースカバー付とする。
尚取付け位置(高さ)は車両外部から容易に取り出せる高さとする。
収納棚はホースを容易に取り出せるように両サイドは可倒式としロックを設ける。

・牽引用フックは車体前、後部に牽引用フックを各1箇所取り付けること。
・とび口の金具保護を設けること。
・全輪に泥除け垂れゴムをつけること。
・後部荷台の床は縞板とし黒色塗装を施すこと。
・荷台後部の下に荷台に上がる時のための足掛けを設けること。
・スイッチ類には名称及び「ON・OF」の表示をすること。

(3) 塗装及び文字入れ

・車体は朱色の焼付け塗装仕上げとする。
・文字入れは両側面ドアーに白文字、丸ゴシック体のシール張りとし左書きで次のとおり記入する。
・後部ドアー及び標識灯についての記入文字は別途指示する。
・全ドアー及び荷台側板に唐草模様及び線引きをすること。

前部ドアー(両面)	後部ドアー(両面)	標識灯
「中津市消防団」	「○○方面団」 「○○分団」	分団名及び部名を記入する(黄色地に黒文字)

(4) 取付品及び付属品(別表)(同等品についても可とする。但し、同等品については、契約後承認をうけること。)

・赤色警光灯(下記同等)は運転席上部に散光式警光灯AWSー24HMFを取付け室内より操作できるようにすること。
・電子サイレン(下記同等)は電子サイレンアンプSAPー500FBVK(マイクSDMー04含む)を使用上最も便利な位置に取り付け、室内より操作できるようにし、スピーカー(DU-50A)は散光式警光灯内に内蔵のこと。
・音声放送メッセージ内容(音声については女性の声とする。)

① 消防車が通ります。進路を譲ってください。 ② 左に曲がります。ご注意ください。
③ 右に曲がります。ご注意ください。 ④ バックします。ご注意ください。

・自動車用消火器は、後部ボディー外側面に受けを設け、その上に自動車用消火器(ABC薬剤6kg入り)1本を取り付けること。
・車輪止めを1組(2個)取り付けること。
・照明灯は、出力40W以上とし後部鳥居に伸縮、旋回、仰伏が自在であること。
・標識灯は前部鳥居に設けること(伸縮、旋回自在)。
・はしごは後部ボディーに取付け、脱着容易とすること。(折りたたみ式3.6m以上)
・ホース収納枠とキャビン後部のガラスの間に保護枠を設けること。
・スタッドレスタイヤ(ホイル付)4本を付属品として付けること。
・タイヤチェーン1式をつけること。
・消防章は、車体前部に消防桜マーク(団マーク)を取り付けること。
・点滅式赤色灯は前部バンバーに点滅式の赤色灯を2個取り付けること(散光式警光灯と連動)
・カセットプレーヤーは助手席前部の便利な位置に取付けること。(散光式警光灯と連動)
取り付け位置の詳細については消防本部と協議のこと。

別表　　取付品及び付属品(1台分)

	品名	規格	数量	備考
1	赤色警光灯(散光式)	AWS12HMF	1式	パトライト
2	電子サイレンアンプ	SAP－500FBVK	1式	マイク含む　パトライト
3	スピーカー	DU－50A	1式	パトライト
4	マイク	SDM04	1式	
5	後退警報ブザー	25W以上	1式	ガード付
6	自動車用消火器	ABC薬剤6kg	1本	
7	車輪止め	硬質ゴム製のひも付き	2個	
8	照明灯	出力40W以上	1本	
9	標識灯	黄色に黒文字	1式	
10	はしご	折りたたみ式　3．6m以上	1本	アルミ2連製
11	スタットレスタイヤ	ホイル付	4本	バランスをとること。
12	タイヤチェーン	金属製	1式	
13	消防章	桜マーク(団マーク)	1個	
14	点滅式赤色灯	丸型	2個	赤色警光灯と連動
15	剣先スコップ		1丁	
16	ホースカバー	防水性	1式	
17	ホースブリッジ		1式	
18	牽引用ワイヤロープ	両端末をアイ(目)状にしたもの	1本	3t用　　5m
19	サイドバイザー	運転席及び助手席と後部両隊員席	1式	
20	フロアーマット	前後席	1式	
21	室内照明灯	キャビン中央部	1式	
22	カセットプレーヤー	CA－51A型　オートリバース対応	1式	パトライト

※ 上記取付品でモデルチェンジ等により新規格品に変更した場合は新規格品にて対応のこと。

(5)　装備品取り付け装置(同等品についても可とする。但し、同等品については、契約後承認をうけること。)

- ･吸水管　1式　後部ボディー側面にスプリングキャッチ式3箇所止めで堅牢に設けること。
- ･とび口　2式　後部荷台上部にスプリングキャッチ式2箇所止めで設けること。
- ･管鎗立て　2箇所　荷台後部に管鎗立てを取り付ける。
- ･ノズル　3箇所　ねじ込み式ノズル立てを設ける。
- ･消火栓開閉金具　1式　荷台後部に取り付ける。
- ･消火栓金具　1式　荷台後部に取り付ける。
- ･自動中継弁取付装置　1式　差込式固定装置を設ける。
- ･自動車用消火器取付装置　1式　後部ボデー外側面に取付け装置を設けること。
- ･剣先スコップ　1式　荷台後部に取付ける。
- ･二股分岐管　1箇所　荷台側面縞板上にはめ込み式で設ける。
- ･ホースカバー　1式　防水布にてホース棚を覆うこと。
- ･自動中継弁　1箇所　差込式で荷台縞板上に設ける。
- ･ポンプ工具類　1式　後部座席下の収納庫に収納。
- ･牽引用ワイヤロープ　1式　後部荷台に輪状にして収納。